

Nieuw: Hybrox SE-serie

De duurzame én slimme oplossing voor seriematige woningbouw

"Speciaal ontwikkeld voor grootschalige woningbouw, met slimme en duurzame oplossingen, de vertrouwde kwaliteit van alpha innotec én een scherpe prijsstelling."



**R290
Propan**

Hybrox SE-Series

– De duurzame én slimme oplossing voor seriematige woningbouw

De Hybrox SE serie is speciaal ontwikkeld voor grootschalige woningbouw, met slimme en duurzame oplossingen, de vertrouwde kwaliteit van alpha innotec én een scherpe prijsstelling. De Hybrox SE serie is beschikbaar in vier vermogens (4, 7, 9 en 11 kW) en levert met een maximale afgiftetemperatuur van 75 °C uitstekende prestaties, ook bij lage buitentemperaturen. Hierdoor is de Hybrox SE niet alleen voor seriematige woningbouw toepasbaar, de serie kan ook ingezet worden voor renovatieprojecten, waarbij bestaande radiatoren behouden blijven.

De belangrijkste kenmerken:

- + Milieuvriendelijk en zeer efficiënt, dankzij natuurlijk koudemiddel propaan (R290)
- + Geschikt voor verwarmen, koelen en warm tapwater
- + Toepasbaar voor zowel nieuwbouw als renovatie:
 - Eenvoudig te installeren
 - Maximale aanvoertemperaturen tot 75°C
 - Cascade tot 8 toestellen mogelijk
- + Compact en stijlvol ontwerp
- + Zeer stil en efficiënt
- + Geschikt voor gebruik met dynamische energietarieven
- + Gebouwd op ruim 20 jaar ervaring met propaan als natuurlijk koudemiddel



Type	Technische data ¹⁾				Unit					Energie label		
Buitenunit	Verwarmings- vermogen A-7/W35 max.	COP A-7/W35	Geluids- vermogen buitenunit*	Koel- vermogen A35/W7 max./EER	Hermetisch afgesloten	Koude- middel	Fasen	Max. aanvoer- temp..	Afmetingen B x D x H	Combi verwarming- unit A+++ tot D bij 35 °C	Ruimte- verwarming A+++ tot D bij 55 °C	Gecombineerd met wand- regelaar A+++ tot G bij 55 °C
alpha SE M-AW 5	4,4	2,68	52	4,1 / 3,36	✓	R290	1	75	914 x 352 x 708	A+++	A++	A++
alpha SE M-AW 8	7,3	2,80	54	7,1 / 3,05	✓	R290	1	75	1204 x 384 x 880	A+++	A++	A++
alpha SE M-AW 11	9,9	2,82	55	9,6 / 3,20	✓	R290	3	75	1204 x 384 x 1090	A+++	A++	A++
alpha SE M-AW 14	11,3	2,92	53	13,0 / 3,22	✓	R290	3	75	1204 x 384 x 1384	A+++	A+++	A++

Alle informatie is voorlopig en kan tijdens de serieproductie nog kleine wijzigingen ondervinden.
*Technische informatie over warmteafgifte en COP conform EN 14511
Geluidsgegevens: Geluidsvermogensniveau gebaseerd op ErP