



- » Vloerverwarming/vloerkoeling
- » Voor externe aansturing (GBS)
- » 3-pijps onderaansluiting
- » Perfect te combineren met de Komfort 4010 en 4100 verdelers
- » Met terugslagklep

TECHNISCHE GEGEVENS

Aanvoertemperatuur primair	10°C tot maximaal 90°C
Benodigd drukverschil primair	Circa 20 kPa (afhankelijk van benodigd vermogen en temperatuur)
Verwarmingsvermogen maximaal	15 kW (bij een primaire ΔT van 20 K)
Koelvermogen maximaal	7 kW (bij een primaire ΔT van 7 K)
Diffusiedichte leidingen	Volgens DIN 4726
Maximale werkdruk	10 bar
Drukverschil t.b.v. vloercircuit	Minimaal 25 kPa

MAATVOERING

Hoogte [mm]	510
Breedte [mm]	280
Diepte [mm]	200

Hart op hart afstand tussen primaire aanvoer- en retourafsluiter bedraagt 106 mm

Hart op hart afstand tussen primaire aanvoer verwarmen en primaire aanvoer koelen bedraagt 50 mm

AANSLUITDIAMETERS

Primair	3 x DN 20 (3/4" binnendraad)
Secundair	2 x DN 25 (1" binnendraad)

ARTIKELOVERZICHT

Verdeler	Artikelnummer
Komfort 4870-X verdeler	48 70 00 00 -X