

4410 VERDELER



- » Brine verdeler
- » Zijaansluiting 1 1/4"
- » Debietmeters 200 - 1050 l/h
- » Voor 32 mm PE-leiding

TECHNISCHE GEGEVENS

Temperatuurbestendigheid	-20°C tot maximaal 70°C
Werkdruk	Maximaal 6 bar

MAATVOERING

Aantal circuits	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hoogte [mm]	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Breedte [mm]	260	360	460	560	660	760	860	960	1060
Diepte [mm]	300	300	300	300	300	300	300	300	300

Hart op hart afstand tussen twee aanvoersegmenten bedraagt 100 mm
 Wandafstand tot hart primaire aanvoeraansluiting bedraagt 82 mm
 Wandafstand tot hart primaire retouraansluiting bedraagt 242 mm

AANSLUITDIAMETERS

Primair	1 1/4" binnendraad
Circuit	Knelverbinding voor 32 mm PE-leiding

ARTIKELOVERZICHT

Aantal circuits	Artikelnummer
2	44 10 00 02
3	44 10 00 03
4	44 10 00 04
5	44 10 00 05
6	44 10 00 06
7	44 10 00 07
8	44 10 00 08
9	44 10 00 09
10	44 10 00 10

ACCESSOIRES

Accessoires	Artikelnummer
Naamplaatjes met houder (set à 10 stuks)	50 13 00 60 10