



Komfort 4801
10 - 145 l/h

Komfort 4803
60 - 250 l/h

» Vloerverwarming

» Bovenaansluiting

» Debietmeters

4801: 10 - 145 l/h

4803: 60 - 250 l/h

TECHNISCHE GEGEVENS

Aanvoertemperatuur primair	55°C tot maximaal 90°C, voor gemiddeld vermogen per circuit
Benodigd drukverschil primair	Circa 15 kPa (afhankelijk van benodigd vermogen en temperatuur)
Gemiddeld vermogen per circuit	Circa 750 Watt bij Komfort 4801 verdeler, Circa 1500 Watt bij Komfort 4803 verdeler
Diffusiedichte leidingen	Volgens DIN 4726
Maximale werkdruk	10 bar
Drukverschil t.b.v. vloerverwarmingscircuit	Minimaal 25 kPa, bij gemiddeld vermogen circuit
Voedingsspanning circulatiepomp	230 Volt, AC 50 Hz

MAATVOERING

Aantal circuits	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hoogte [mm]	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
Breedte [mm]	320	375	430	485	540	595	650	705	760	815	870	925	980	1035	1090
Diepte [mm]	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

Hart op hart afstand tussen circuit aanvoer- en retoursegmenten bedraagt 55 mm

Hart op hart afstand tussen primaire aanvoer en retourafsluiter bedraagt 106 mm

AANSLUITDIAMETERS

Primair	1 t/m 7 circuits DN 15 (1/2")	8 t/m 15 circuits DN 20 (3/4")
Secundair	3/4" buitendraad, Euroconus (aansluiting voor leidingkoppelingen)	

ARTIKELOVERZICHT

Aantal circuits	Artikelnummer	Aantal circuits	Artikelnummer
1	48 01 00 01 of 48 03 00 01	9	48 01 00 09 of 48 03 00 09
2	48 01 00 02 of 48 03 00 02	10	48 01 00 10 of 48 03 00 10
3	48 01 00 03 of 48 03 00 03	11	48 01 00 11 of 48 03 00 11
4	48 01 00 04 of 48 03 00 04	12	48 01 00 12 of 48 03 00 12
5	48 01 00 05 of 48 03 00 05	13	48 01 00 13 of 48 03 00 13
6	48 01 00 06 of 48 03 00 06	14	48 01 00 14 of 48 03 00 14
7	48 01 00 07 of 48 03 00 07	15	48 01 00 15 of 48 03 00 15
8	48 01 00 08 of 48 03 00 08		

ACCESSOIRES

Accessoires	Artikelnummer
Afsluitkap 3/4" binnendraad voor het afdoppen van een circuit aansluiting	52 00 47 00
Instelbare en afleesbare debietmeter 10 - 145 l/h ten behoeve van retoursegment	52 00 49 00
Instelbare en afleesbare debietmeter 60 - 250 l/h ten behoeve van retoursegment	52 00 48 00