

ELEKTROTHERMISCHE STELAANDRIJVING



- » 2-punts stelaandrijving
- » Geschikt voor Komfort afsluiters type HTZ en QTZ*
- » Verkrijgbaar in normaal gesloten en normaal geopende uitvoering
- » Beschikbaar in 24 V en 230 V

* Bij afsluiters HTZ is een extra adapter benodigd

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning	24 V of 230 V
Opgenomen vermogen	3 W
Maximale stroomopname	220 mA (24 V), 150 mA (230 V)
Sluitkracht	125 N (normaal gesloten), 110 N (normaal geopend)

MAATVOERING

Lengte (mm)	Max. 66
Breedte (mm)	44
Diepte (mm)	61
Draadaansluiting	M30 x 1,5
Lengte aansluitkabel	1 meter

ARTIKELOVERZICHT

Omschrijving	Artikelnummer
Komfort elektrothermische stelaandrijving, 230 V, stroomloos gesloten	51 00 26 10
Komfort elektrothermische stelaandrijving, 230 V, stroomloos geopend	51 00 27 00
Komfort elektrothermische stelaandrijving, 24 V, stroomloos gesloten	51 00 27 10
Komfort elektrothermische stelaandrijving, 24 V, stroomloos geopend	51 00 27 20

ACCESSOIRES

Omschrijving	Artikelnummer
Komfort adapter voor HTZ afsluiters	51 00 26 20