

Uponor

Vertrouw op Uponor Ecoflex Thermo Mini

Flexibele, voorgeïsoleerde leidingen voor de eenvoudige aansluiting van buiten het gebouw geplaatste monoblok-warmtepompen

**BINNEN 24 UUR UIT
VOORRAAD LEVERBAAR!**

- ✓ Flexibel te leggen door een man rond elk obstakel
- ✓ Slechts minimale graafwerkzaamheden dankzij kleine greppelafmetingen
- ✓ Energiebesparend door efficiënte warmte-isolatie
- ✓ Robuuste en duurzame PE-Xa kwaliteitsbuis (KOMO certificaat K12041/12)



Uponor Ecoflex Thermo Mini – de slimme warmtepompaansluiting

Flexibel om elk obstakel heen

Voor de aansluiting van een aan de buitenzijde van een gebouw geplaatste monoblok-warmtepomp is flexibiliteit van groot belang. Want het wegnemen van hindernissen kost vaak veel moeite. Dankzij de buigzame PE-Xa mediumleiding en het elastische isolatieschuim van vernet polyethyleen (PEX) zijn de voorgeïsoleerde Ecoflex Thermo Mini leidingen van Uponor zeer flexibel.

Daarom kunnen ze eenvoudig om obstakels als boomwortels of funderingen heen worden gelegd. En dankzij de geringe afmetingen van de leidingen zijn er slechts kleine greppels nodig. Dat bespaart kosten voor graafwerk-zaamheden, opslag en afvoer. Gelijktijdig verlaagt het isolatieschuim de warmteverliezen en is hierdoor een hoge energie-efficiëntie mogelijk.



Uw voordelen:


- Minder graven en smallere greppels
- Zonder snijden van de rol te leggen
- Zeer kleine buigradii mogelijk, bv. voor de geleiding door de funderingsplaat
- Uitgebreid toebehoren zoals bv. drukwater-dichte muurdoorvoeren in het leverings-assortiment

Hoofdkenmerken:

- Perfect voor de aansluiting van monoblok-warmtepompen
- PE-Xa mediumleiding SDR 11 met zuurstof-barrière
- Max. temperatuur-/drukbelasting 95 °C / 6 bar
- Efficiënte isolatielaag van PEX-schuim
- Stabiele PE-HD mantelbuis

Technische gegevens Uponor Ecoflex Thermo Mini

| Art.nr. | Dimensie | do [mm] | do1 [mm] | s1 [mm] | Buigradius [m] | Gewicht [kg/m] | Isolatielaag-dikte [mm] | Geleverde lengte [m] |
|---------|-----------|---------|----------|---------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| 1095574 | 32x2,9/68 | 68 | 32 | 2,9 | 0,25 | 0,55 | 12 | 25 |
| 1095575 | 32x2,9/68 | 68 | 32 | 2,9 | 0,25 | 0,55 | 12 | 50 |



Nathan Systems BV
Mega 2
6902 KL Zevenaar
Nederland
T +31 (0)26-445 98 45
W www.nathan.nl
E info@nathan.nl
W www.uponor.nl
E info.nl@uponor.com

Nathan Systems NV/SA
Lozenberg 4
1932 Zaventem
België
T +32 (0)2 721 15 70
W www.nathan.be
E info@nathan.be
W www.uponor.be
E info.be@uponor.com



www.uponor.nl